


EXEMPLE DE BON DE LIVRAISON

<p align="center">SUPERMIX 2 rue du Roi - 75000 PARIS Tél. : 01 60 80 53 12 Fax : 01 60 80 53 55</p>		Centrale de : Charenton		Bon n° : 3605		Camion n° : 725		Volume (m³) : 6		Date : 14/11/2005											
		<p>Client MPL Chantier 16 rue de la Dévolution - 94400 VITRY-SUR-SEINE</p>		Référence commande : ZZ 05/243		(2)		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Heures (1)</th></tr> <tr><td>1^{re} gâchée</td><td>7h 00</td></tr> <tr><td>Arrivée chantier :</td><td></td></tr> <tr><td> convenue</td><td>7h 30</td></tr> <tr><td> réelle</td><td>7h 25</td></tr> <tr><td>Début déchargement</td><td>7h 35</td></tr> <tr><td>Fin déchargement</td><td>8h 00</td></tr> </table>		Heures (1)		1 ^{re} gâchée	7h 00	Arrivée chantier :		convenue	7h 30	réelle	7h 25	Début déchargement	7h 35
Heures (1)																					
1 ^{re} gâchée	7h 00																				
Arrivée chantier :																					
convenue	7h 30																				
réelle	7h 25																				
Début déchargement	7h 35																				
Fin déchargement	8h 00																				
Désignation	Certification ou Attestation	Classe d'exposition (3)	Classe chlorures	Résistance caractéristique (4)	Type et classe du ciment	Type Additions	Dosage kg/m³ (5)	Consistance	Dmax	Type adjuvant											
BPS NF EN 206-1	NF	XF1 (F)	0,4	C25/30	CEMI 52,5 N	V		S4	20	PRE											
ou																					
BCPE ou BCPN (6)	NF				CEMII/A-L 42,5 R PM-CP1		350	S3 (7)	20												
ou																					
Produit spécial (8) ou référence à une autre norme de produit																					
Appellation commerciale								<p>Conseils de sécurité En aucun cas les produits ne doivent entrer en contact avec la peau ou les muqueuses, au risque de provoquer des allergies, des rougeurs ou des brûlures.</p>	<p>xi : irritant</p> 												
Propriétés particulières spécifiées																					
Livraison réceptionnée, le client	(Signature)		Ajout sur chantier (9)		Type et quantité :	Signature :															
			Demandeur :																		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gâchée.
(2) Cette case est remplie dans tous les cas.
(3) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
(4) Indiquer le mode de contrôle du béton (cylindres ou cubes).
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS ; dosage nominal en ciment pour les BCPE ou les BCPN.
(6) BCPN : Béton à Composition Prescrite dans une Norme ; BCPE : Béton à Composition Prescrite sur Etude.
(7) Ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) L'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1.
(9) Tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1.

Les cases grisées doivent être remplies si spécifié à la commande